

# CINQ ÉTAPES POUR SÉCURISER DES BÂTIMENTS



## 1 SE PRÉPARER POUR LA SAISON CYCLONIQUE

- Vérifier les fixations de toutes les tôles sur le toit et resserrer ou remplacer suivant les besoins.
- Vérifier les fixations de toutes les charpentes en bois extérieures et les soffites, resserrer ou réparer si nécessaire.
- Vérifier que les grands arbres n'ont pas de branches qui risquent de tomber ou sont endommagées et les couper si possible.
- Vérifier les fixations de toutes les gouttières et les tuyaux d'eau de pluie et resserrer ou réparer si nécessaire.
- S'assurer que les eaux de pluie s'écoulent loin des bâtiments.

### À L'APPROCHE DU CYCLONE

- Fermer et sécuriser toutes les fenêtres, les volets et les portes.
- Ranger tout les éléments extérieurs qui pourraient causer des dégâts.
- Emballer le matériel scolaire dans du plastique pour le protéger de l'eau.
- Ranger tout le mobilier loin des portes et des fenêtres et couvrir avec une bâche.
- Couper l'eau et l'électricité, débrancher les appareils.

## 2 LA RÉPARATION DE LA TOITURE CHAQUE ANNÉE

- Vérifier tous les clous ou vis de fixation de la toiture, des arêtes et des extrémités. Resserrer ou remplacer si nécessaire.
- Vérifier les raccords des pannes aux fermes/ chevrons et des fermes/chevrons aux murs. Vérifier que les boulons sont bien serrés. S'il y a des traces de rouille, peindre pour protéger.
- Vérifier qu'il n'y a pas de rouille sur les toitures et les charpentes métalliques.
- Enlever la rouille avec une brosse métallique et balayer pour nettoyer.
- Peindre les endroits touchés par la rouille avec un apprêt anti-rouille (apprêt anti-rouille pour tôles galvanisées ou apprêt anti-rouille rouge oxyde pour tôles prépeintes 'colourbond'), puis passer une couche de finition.

## 3 LA RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE

### TOUS LES MOIS

- Nettoyer les gouttières et les raccords de tuyaux de descente.

### TOUS LES ANS

- Vérifier les gouttières, les tuyaux de descente et les tuyaux raccordés aux citernes, ajuster ou resserrer suivant les besoins.
- Enlever les débris et les saletés dans les citernes.
- Vérifier les joints des canalisations et resserrer ou réajuster si nécessaire.
- Remplacer les rondelles de robinet si nécessaire au moment de nettoyer les citernes.
- Soulever le couvercle des citernes et en inspecter l'intérieur.
- Vérifier, réparer ou remplacer les grillages ou treillis protégeant l'accès aux citernes contre les insectes.
- Laver et nettoyer les citernes lorsqu'elles sont presque vides.

## 4 L'ENTRETIEN DES PORTES ET DES FENÊTRES

### TOUS LES ANS - LES PORTES

- Vérifier l'état des gonds, des serrures, des verrous et des poignées.
- Lubrifier les serrures, les verrous, les poignées et les gonds.
- Découper et remplacer les parties des chambranles qui sont endommagées.
- Laver, poncer et repeindre les portes et les chambranles si nécessaire.

### TOUS LES ANS - LES FENÊTRES

- Vérifier les fixations des charnières et resserrer ou remplacer si nécessaire.
- Lubrifier les charnières.
- Vérifier l'état des volets et leur armature et réparer si nécessaire.
- Laver, poncer et repeindre les volets et leur armature si nécessaire.

## 5 TOUJOURS FAIRE APPEL À DES MENUISIERS EXPERIMENTÉS

Assurez-vous que votre entrepreneur dispose des outils appropriés.

Signaler au Ministère de l'Éducation et de la Formation si des bâtiments présentent des risques ou s'il y a des soucis de sécurité.

Superviser les équipes de construction et s'assurer que toutes mesures de sécurité sont prises dans le cadre de leur travail.

Construire loin des gros arbres et couper les grosses branches à proximité des bâtiments.

### Pourquoi entretenir les bâtiments scolaires?

Minimiser la dégradation des bâtiments. Éviter la perte de vies humaines et les blessures. Réduire les interruptions du cycle scolaire.

Vérifier les raccords des fermes/chevrons aux murs.

S'assurer que l'eau est évacuée loin des bâtiments.

Vérifier les fixations.

Vérifier les raccords des pannes aux fermes/chevrons.

Vérifier et nettoyer les systèmes de récupération des eaux de pluie.

